



OSW - Offene Schule Waldau

Bereich Cluster 5. bzw. 6. Jahrgang

Leuchten Massent auf Möblierung ausgelegt - gem. Beleuchtungsplan agL

agLicht, 10.07.2023

Pos.-Nr.	Beschreibung	Einheit	Anzahl Lernorte / Team /IKL /Differenz.	Anzahl offene Mitte
Pos. 01	Dali-Stromschiene als Anbaumontage seitlich an Kabeltrasse (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m	169	114
Pos. 02a	Anbaulichlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet,	Stk.	52	
Pos. 02b	Anbaulichlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 2050lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet,	Stk.	6	12
Pos. 03	Zylindrisches Aufbauownlight an Kabeltrasse, LED ca. 12W, ca. 880lm, tunable white (2700K-6500K), Abstrahlwinkel 33°, Dali (z. B. Deltalight, Boxy R)	Stk.		69
Pos. 04	Stromschienenstrahler LED 19,7W, 2340lm, 3000K, D92mm, DALI (zum Auffüllen für 500lx, wo erforderlich, z. B. iGuzzini Technica Evo)	Stk.	91	8
Pos. 05	Dali-Stromschiene als deckenbündige Montage (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m	14	
Pos. 06	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.	8	
Pos. 07	Pendelleuchte, Silikonschirm, D325mm, Farbe: unterschiedlich, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.	6	17
Pos. 08	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.	6	
Pos. 10	Deckeneinbaudownlight mit Abblendkonus, Mikroprismatische Abdeckung, LED 6.8W, 648lm, 3000K, Dali, D= 67mm, (z. B. iGuzzini, Laser)	Stk.	27	
Pos. 11	Linearer Aufbaulichstreifen in bauseitiger Fuge Decke Sitznische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m		7,7
Pos. 12	Linearer Aufbaulichstreifen in Decke Teeküchennische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m		2,8
Pos. 13	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 46,5W, ca. 3075lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.80m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.		
Pos. 14	Pendelleuchte, Metallschirm, D=400mm, H=280mm, Farbe: alle RAL Farben und div. Oberflächen erhältlich, h, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.		
Pos. 14 - alt.	Pendelleuchte, mit Aluminiumschirm, D=600mm, H=280mm, Farbe: standard schwarz matt, silber, dimmbar, Leuchtmittel 3x LED E27, 3x 13W max., 2385lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Hay, PC pendant large + Stromschienenadapter)	Stk.		
Pos. 15	Linearer Aufbaustreifen für Unterleuchtung Sitzstufen, LED 3,9W/m, 400lm/m, 3000K, Dali, Inkl. Montageprofil und diffuser Abdeckung (z. B. Osram, Linear Lightflex Low Power)	m		