



# OSW - Offene Schule Waldau

Bereich Cluster 9. bzw. 10. Jahrgang

Leuchten Massent auf Möblierung ausgelegt - gem. Beleuchtungsplan agL

agLicht, 10.07.2023

Pos.-Nr.	Beschreibung	Einheit	Anzahl Lernorte / Team /IKL /Differenz.	Anzahl offene Mitte
Pos. 01	Dali-Stromschiene als Anbaumontage seitlich an Kabeltrasse (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m	157,5	174,5
Pos. 02a	Anbaulichlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet,	Stk.	48	
Pos. 02b	Anbaulichlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 2050lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet,	Stk.	3	8
Pos. 03	Zylindrisches Aufbauownlight an Kabeltrasse, LED ca. 12W, ca. 880lm, tunable white (2700K-6500K), Abstrahlwinkel 33°, Dali (z. B. Deltalight, Boxy R)	Stk.		55
Pos. 04	Stromschienenstrahler LED 19,7W, 2340lm, 3000K, D92mm, DALI (zum Auffüllen für 500lx, wo erforderlich, z. B. iGuzzini Technica Evo)	Stk.	82	12
Pos. 05	Dali-Stromschiene als deckenbündige Montage (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m	10,2	
Pos. 06	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.		
Pos. 07	Pendelleuchte, Silikonschirm, D325mm, Farbe: unterschiedlich, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.	3	18
Pos. 08	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.	6	
Pos. 10	Deckeneinbaudownlight mit Abblendkonus, Mikroprismatische Abdeckung, LED 6.8W, 648lm, 3000K, Dali, D= 67mm, (z. B. iGuzzini, Laser)	Stk.	29	
Pos. 11	Linearer Aufbaulichstreifen in bauseitiger Fuge Decke Sitznische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m		
Pos. 12	Linearer Aufbaulichstreifen in Decke Teeküchennische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m		2,8
Pos. 13	Deckeneinbaulichlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 46,5W, ca. 3075lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.80m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.	2	
Pos. 14	Pendelleuchte, Metallschirm, D=400mm, H=280mm, Farbe: alle RAL Farben und div. Oberflächen erhältlich, h, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.		
Pos. 14 - alt.	Pendelleuchte, mit Aluminiumschirm, D=600mm, H=280mm, Farbe: standard schwarz matt, silber, dimmbar, Leuchtmittel 3x LED E27, 3x 13W max., 2385lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Hay, PC pendant large + Stromschienenadapter)	Stk.		
Pos. 15	Linearer Aufbaustreifen für Unterleuchtung Sitzstufen, LED 3,9W/m, 400lm/m, 3000K, Dali, Inkl. Montageprofil und diffuser Abdeckung (z. B. Osram, Linear Lightflex Low Power)	m		