



# OSW - Offene Schule Waldau

## Bereich Makerspace

Leuchten Massent auf Möblierung ausgelegt - gem. Beleuchtungsplan agL

agLicht, 10.07.2023

Pos.-Nr.	Beschreibung	Einheit	Anzahl Makerspace	Anzahl 'Räume' Makerspace
Pos. 01	Dali-Stromschiene als Anbaumontage seitlich an Kabeltrasse (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m	246	
Pos. 02a	Anbaulichtlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet,	Stk.		
Pos. 02b	Anbaulichtlinie an Kabeltrasse, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 2050lm, Dali, für Grundbeleuchtung 300lx, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet,	Stk.		
Pos. 03	Zylindrisches Aufbauownlight an Kabeltrasse, LED ca. 12W, ca. 880lm, tunable white (2700K-6500K), Abstrahlwinkel 33°, Dali (z. B. Deltalight, Boxy R)	Stk.	171	
Pos. 04	Stromschienenstrahler LED 19,7W, 2340lm, 3000K, D92mm, DALI (zum Auffüllen für 500lx, wo erforderlich, z. B. iGuzzini Technica Evo)	Stk.	57	13
Pos. 05	Dali-Stromschiene als deckenbündige Montage (z. B. iGuzzini, Mains Voltage)	m		18
Pos. 06	Deckeneinbaulichtlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 62W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 2.40m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.		
Pos. 07	Pendelleuchte, Silikonschirm, D325mm, Farbe: unterschiedlich, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.		
Pos. 08	Deckeneinbaulichtlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 31W, ca. 4100lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.20m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.		
Pos. 10	Deckeneinbaudownlight mit Abblendkonus, Mikroprismatische Abdeckung, LED 6.8W, 648lm, 3000K, Dali, D= 67mm, (z. B. iGuzzini, Laser)	Stk.		25
Pos. 11	Linearer Aufbaulichtstreifen in bauseitiger Fuge Decke Sitznische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m	10,6	
Pos. 12	Linearer Aufbaulichtstreifen in Decke Teeküchennische, LED 13W/m, 1150lm/m, 3000K, Dali, (z. B. Häfele, Loox5 LED 3048, Profil 1103)	m		
Pos. 13	Deckeneinbaulichtlinie, Mikroprismatische Abdeckung, LED tunable white (2700K – 6500K), 46,5W, ca. 3075lm, Dali, mit Einbauset, Länge ca. 1.80m (z. B. Lightnet, Matric M3 tw)	Stk.		
Pos. 14	Pendelleuchte, Metallschirm, D=400mm, H=280mm, Farbe: alle RAL Farben und div. Oberflächen erhältlich, h, dimmbar, Leuchtmittel LED E27, 18W, 2452lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Muuto, Unfold + Stromschienenadapter)	Stk.	77	
Pos. 14 - alt.	Pendelleuchte, mit Aluminiumschirm, D=600mm, H=280mm, Farbe: standard schwarz matt, silber, dimmbar, Leuchtmittel 3x LED E27, 3x 13W max., 2385lm, Leuchtenkabel mit Stromschienenadapter, Dali (z. B. Hay, PC pendant large + Stromschienenadapter)	Stk.	alt. Nur EP	
Pos. 15	Linearer Aufbaustreifen für Unterleuchtung Sitzstufen, LED 3,9W/m, 400lm/m, 3000K, Dali, Inkl. Montageprofil und diffuser Abdeckung (z. B. Osram, Linear Lightflex Low Power)	m	10,5	23