



LEGENDE INNENWÄNDE ANSTRICH

- Anstrich auf GK-Wand
raumhoch (bis UK UZ bzw. UKRD je nach Lage)
weiß-grau, Farbe n. Ang. Arch. & Bemusterung
- Anstrich auf GK-Wand
im Bereich der Unterzugshöhen (h = UK UZ bis UKRD)
weiß-grau, Farbe n. Ang. Arch. & Bemusterung
- Anstrich auf GK-Wand
im Bereich der Unterzugshöhen (h = UK UZ bis UKRD)
graphit schwarz RAL 9011, Oberfl. gem. LV
- Hydrophobierung auf Stahlbetonwand I Fertigteilstütze
im Bereich OKFF bis UK UZ,
n. Bemusterung
- Hydrophobierung auf KS-Sichtmauerwerk
im Bereich OKFF bis UK UZ
n. Bemusterung
- Anstrich auf GK Akustik Plattendecke
weiß-grau, Farbe n. Ang. Arch. & Bemusterung
- Anstrich auf GK-Abhangdecke (zementgeb. Bauplatte, Nassraum)
weiß-grau, Farbe n. Ang. Arch. & Bemusterung

Im Plan nicht dargestellt:

- Kopfplatten Stützen,
Farbton analog Fertigteilstütze, Farbe n. Ang. Arch.
- Farbangleichung Betonfuge Trapezeiste
Notwendigkeit in Klärung, Farbe n. Ang. Arch.
(WCs und Windfänge in Verlängerung des Unterzugs)
- Unterzug Untersichten + Stützen
nicht streichen
- Inneneck GK-Wand - AHD, Unterzugkante überstreichen
in Farbe Wand / Decke
weiß-grau, Farbe n. Ang. Arch. & Bemusterung

weimar
Kulturstadt Europas

gernot schulz : architektur

GmbH